

AFNOR T 36005
 FAMILLE I - Classe 7b2

ACRYLIQUE MAT MONOCOUCHE

FINITIONS ECOLABEL



LABEL ECOLOGIQUE

N° d'enregistrement : FR/07/023

N° Licence 23/08

Ce produit a reçu la certification Ecolabel* car il répond aux exigences environnementales et aux performances d'aptitude à l'emploi du système de label écologique de l'Union européenne.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES PARTICULIERS

Monocouche
Ne projette pas
Ne jaunit pas
Idéal travaux soignés
Lessivable
Opacifiant

LOCALISATION

Intérieur.

DESTINATION

Finitions intérieures. Toutes pièces, tous locaux, habitations, bureaux, locaux à usage professionnel.

SUPPORT

Tous supports intérieurs traditionnels (plâtre, plaques de plâtre, carreaux de plâtre). Enduit, ciment, bois et dérivés.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports non peints, Sains et cohérents Plaques de plâtre ou dérivés, plâtre neuf sec.	Préparation Brossage, époussetage, rebouchage, ponçage	Impression Sous-couche plaques de plâtre
Carreaux de plâtre, bois et dérivés, plaques de plâtre hydrofugées Vieux plâtres ou supports non homogènes	Brossage, époussetage, rebouchage, ponçage	Sous-couche Glycéro Universelle
Supports déjà peints peintures cloquées écaillées ...	Préparation Décapage, rebouchage	Impression Voir supports non peints
Peintures mates ou satinées en bon état.	Lessivage (les badigeons seront éliminés).	ACRYLIQUE MAT FINITIONS MONOCOUCHE
Peintures brillantes.	Lessivage, déglacage au papier de verre	Sous-couche Glycéro Universelle
Supports poudreux, non cohérents Enduits, vieux plâtres	Préparation Brossage	Impression Fixateur Supports poreux ou friables (ventiler les locaux)

MISE EN ŒUVRE

Bien mélanger avant emploi. Brasser le produit avec soin.
Appliquer grassement en croisant pour répartir uniformément la couche. Ne pas travailler à l'excès le produit après la dépose. Monocouche en travaux d'entretien. Bicouche en travaux de rénovation pour une finition soignée.

MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau spécial acrylique poils ras ou antigoutte.
Nettoyage du matériel à l'eau.

DILUTION

Prêt à l'emploi.

CARACTÉRISTIQUES

Composition	Copolymère acrylique en dispersion
Aspect	Mat.
Tenue au feu	M1 sur support incombustible M0
Présentation	Peinture crémeuse
Teintes	Blanc + 4 pré-teintés 5 bases permettant la réalisation des teintes du nuancier MURS ET BOISERIES réalisables à la machine à teinter RENAULAC.
Densité	1,54 + ou - 0,02 kg/l
Extrait Sec en poids en volume	60 + ou - 2 % 40 + ou - 2 %
Épaisseur Film sec	26 microns/100 g/m ² humide.
Performance du film	Lavable
Séchage à 20°C et 70% humidité relative	Sec au toucher : 30 minutes Recouvrable : 3 heures.
Rendement	12 m ² /L sur support lisse.
Conditionnement	0,5 L 2,5 L
Étiquetage	Néant.
COV directive 2004/42/CE	Valeur limite UE (A/a) : 30g/l de COV
COV critères ECOLABEL	Valeur limite critères Ecolabel : 15g/l de COV
Transport par route	Produit non dangereux.

PRÉCAUTIONS

Il est déconseillé d'appliquer par température inférieure à 5° C, sur supports gelés ou condensants.
En hiver, attention aux locaux non chauffés et aux supports humides.

RECOMMANDATIONS

Tenir hors de portée des enfants. Eviter le contact avec les yeux. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

DURÉE DE CONSERVATION

1 an en emballage d'origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation.

GESTION DES DÉCHETS

Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veillez à déposer votre emballage vide dans une déchetterie. Ne pas rejeter les résidus à l'égout. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination du produit.

IMPORTANT : Vérifier que les seaux que vous prenez portent le même numéro de lot, pour garantir une couleur parfaitement identique. Sinon, nous vous conseillons de mélanger l'ensemble des seaux afin d'éviter d'éventuelles nuances.

Route de Saucats - 33612 CESTAS Cedex - Tél : 05.57.97.09.80 - Fax : 05.57.97.09.81 www.renaulac.fr