

AFNOR T 36005
FAMILLE I - Classe 7b2

CUISINES ET BAINS SATIN MONOCOUCHE ACRYLIQUE



N° d'enregistrement : FR/07/023

N° Licence 23/06B

LABEL ECOLOGIQUE

Ce produit a reçu la certification Ecolabel* car il répond aux exigences environnementales et aux performances d'aptitude à l'emploi du système de label écologique de l'Union européenne.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES PARTICULIERS

Très Opacifiant
Résiste aux projections d'eau
Masque les imperfections
Lessivable

LOCALISATION

Intérieur

DESTINATION - SUPPORT

Toutes pièces humides, cuisines et salle de bains, couloirs etc...
Tous supports plâtre et dérivés, enduits ciment, bois et panneaux.

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Supports non peints, sains et cohérents :

1. Brossage, époussetage. Rebouchage si nécessaire.
2. Appliquer une couche :
 - de sous couche plaque de plâtre (sur ciment, plaque de plâtre et dérivés)
 - de sous couche glycéro Universelle (sur plâtre, carreaux de plâtre, supports hydrofugés, bois et dérivés)

- Supports déjà peints :

1. Les badigeons devront être éliminés et les peintures en bon état seront lessivées, poncées et rebouchées.
2. Appliquer 1 couche :
 - de sous couche plaque de plâtre (sur anciennes peintures mates ou satinées)
 - de sous couche glycéro Universelle (sur anciennes laques)

- Cas particuliers

- Pour les fonds poudreux ou friables: restructuration avec FXATEUR SUPPORTS POREUX OU FRIABLES (ventiler les locaux)
- Pour les métaux : imprimer avec un antirouille

MISE EN ŒUVRE

Brasser le produit avant l'application pour une bonne homogénéisation.
Appliquer grassement en croisant pour répartir uniformément le grammage préconisé en fonction du matériel
250 g/m² avec rouleau mouton ras ou antigoutte.
450 g/m² avec rouleau nid d'abeille.

MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, Rouleau poils ras à moyen spécial acrylique, rouleau nid 'abeille.

DILUTION

Produit prêt à l'emploi. Nettoyage des outils à l'eau.

CARACTÉRISTIQUES

Composition	Résines acrylique. Pigment oxyde de titane.
Aspect	Différent selon la méthode d'application : Rouleau mouton poils ras : aspect semi poché ; Rouleau nid d'abeille : aspect gouttelette.
Tenue au feu	M1 sur support incombustible M0.
Présentation	Peinture corsée.
Teintes	Blanc et pré-teintés. Peut être teinté avec les colorants universels RENAULAC. 5 bases permettant la réalisation de toutes les teintes du nuancier Murs et Boiseries .
Densité	1,290 + ou - 0,020 kg/l
Extrait Sec en poids en volume	65 + ou - 1 % 44 + ou - 1 %
Épaisseur Film sec	34 microns/100 grs/m ² humide.
Performance du film	Lessivable.
Séchage à 20°C et 70% humidité relative	Sec au toucher : 2 heures. Entre couches : 24 heures.
Rendement	12 m ² /L pour un aspect semi-tendu. 5 m ² /L pour un aspect pommelé, gouttelette.
Conditionnement	2,5 L
Étiquette	Néant - Ininflammable.
COV directive 2004/42/CE	Valeur limite UE(A/a) : 30g/l de COV
COV critères ECOLABEL	Valeur limite critères Ecolabel : 15g/l de COV
Transport	Produit non dangereux.

PRÉCAUTIONS

Ne pas appliquer par température inférieure à 5 °C. En hiver attention aux locaux non chauffés et aux supports humides.

RECOMMANDATIONS

Tenir hors de portée des enfants. Eviter le contact avec les yeux. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

DURÉE DE CONSERVATION

1 an en emballage d'origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation.

GESTION DES DÉCHETS

Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veillez à déposer votre emballage vide dans une déchetterie. Ne pas rejeter les résidus à l'égout. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination du produit.

IMPORTANT : Vérifier que les seaux que vous prenez portent le même numéro de lot, pour garantir une couleur parfaitement identique. Sinon, nous vous conseillons de mélanger l'ensemble des seaux afin d'éviter d'éventuelles nuances.

Route de Saucats - 33612 CESTAS Cedex - Tél : 05.57.97.09.80 - Fax : 05.57.97.09.81 www.renaulac.fr