

# ESPRIT SAHARIEN



N° d'enregistrement : FR/07/023

N° Licence 23/17/1B

## LABEL ECOLOGIQUE

Ce produit a reçu la certification Ecolabel\* car il répond aux exigences environnementales et aux performances d'aptitude à l'emploi du système de label écologique de l'Union européenne.

## PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES PARTICULIERS

Esprit Saharien est un enduit décoratif mural intérieur " aspect sablé ".

Aspect traditionnel mat.

Facile à appliquer. Décollable.

Grande respirabilité du support.

Applicable en une couche.

## LOCALISATION

Intérieur uniquement. Fortement déconseillé dans les pièces humides ( cuisine, salle de bains ).

## DESTINATION - SUPPORT

Tous supports plâtres et dérivés, enduits, ciments, bois et panneaux.

## PRÉPARATION DU SUPPORT

Plâtre, plaques de plâtre cartonnées et dérivés : imprimer avec **FIXATEUR SPECIAL Enduit décoratif** pour isoler le fond lors de l'application de l'enduit et faciliter le décollement ultérieur du produit.

Bois et dérivés : imprimer avec **SOUS COUCHE GLYCERO UNIVERSELLE**

Supports déjà peints : éliminer les badigeons. Lessiver les anciennes peintures et déglacer au papier de verre pour les surfaces brillantes.

Si l'on désire utiliser l'une des 3 finitions sur un support lisse autre que l'enduit : appliquer après préparation du support notre **ACRYLIQUE MAT ou SATIN MURS ET PLAFONDS MONOCOUCHE**.

## MISE EN ŒUVRE

### APPLICATION :

Bien mélanger le produit avant emploi et pendant l'application.

- Esprit Saharien s'applique en 1 couche à l'aide d'une brosse large.
  - Etaler le produit irrégulièrement puis disperser par mouvements croisés.Dans le cas de reprise ultérieure, laisser sécher 1 heure après l'application de la première couche.
- Créer un décor différent : Déposez le produit en diagonale à l'aide d'une brosse large, puis l'étirer en réalisant le même mouvement.

## MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse large, spalter.

## DILUTION

Prêt à l'emploi. Nettoyage des outils à l'eau.

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Composition</b>	Copolymère vinylique en dispersion Sable et poudre de marbre
<b>Aspect</b>	Mat sablé.
<b>Tenue au feu</b>	M1 sur support incombustible M0
<b>Présentation</b>	
<b>Teintes</b>	Base blanche Les 14 teintes Esprit Saharien sont réalisées à la machine à teinter RENAULAC.
<b>Densité</b>	1.75 + ou - 0.05 kg/l
<b>Extrait Sec</b>	75 + ou - 2 %
<b>en poids</b>	
<b>en volume</b>	44 + ou - 2 %
<b>Épaisseur Film sec</b>	28 microns/100 g/m <sup>2</sup> humide.
<b>Performance du film</b>	Décollable.
<b>Séchage</b>	Séchage de 24 à 48 heures.
<b>à 20°C et 70% humidité relative</b>	
<b>Rendement</b>	Variable selon l'effet réalisé ( Aspect nuagé ou chargé ) . En moyenne 5 m <sup>2</sup> /L
<b>Conditionnement</b>	4 L 10 L
<b>Étiquette</b>	Néant - Ininflammable.
<b>COV directive 2004/42/CE</b>	Valeur limite UE (A/I) 200g/l de COV
<b>COV critères ECOLABEL</b>	Valeur limite Critères Ecolabel : 30g/l de COV
<b>Transport</b>	Produit non dangereux.

## PRÉCAUTIONS

Craint le gel.

Ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C ni sur supports gelés ou condensants.

En hiver attention aux locaux non chauffés et aux supports humides.

Aérer les locaux pendant l'application et le séchage.

## RECOMMANDATIONS

Tenir hors de portée des enfants. Eviter le contact avec les yeux. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

## DURÉE DE CONSERVATION

1 an en emballage d'origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation.

## GESTION DES DÉCHETS

Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veillez à déposer votre emballage vide dans une déchetterie. Ne pas rejeter les résidus à l'égout. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination du produit.

**IMPORTANT : Vérifier que les seaux que vous prenez portent le même numéro de lot, pour garantir une couleur parfaitement identique. Sinon, nous vous conseillons de mélanger l'ensemble des seaux afin d'éviter d'éventuelles nuances.**

Route de Saucats - 33612 CESTAS Cedex - Tél : 05.57.97.09.80 - Fax : 05.57.97.09.81 [www.renaulac.fr](http://www.renaulac.fr)