



TERRE DU MAROC Ecolabel

LABEL ECOLOGIQUE

N° d'enregistrement : FR/07/023

N° Licence 23/22/1b

Ce produit a reçu la certification Ecolabel* car il répond aux exigences environnementales et aux performances d'aptitude à l'emploi du système de label écologique de l'Union européenne.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES PARTICULIERS

Terre du Maroc est un enduit décoratif mural intérieur "inspiration Tadelakt"

Prêt à l'emploi

Facile d'application

LOCALISATION

Intérieur uniquement.

DESTINATION

Toutes pièces à vivre : salons, séjours, chambres, couloirs etc.

Autorisé dans les pièces humides, cuisine et salle de bain si le décor est recouvert de la **CIRE LUSTRANTE** incolore pour **TERRE DU MAROC** appliqué à la lisseuse.

SUPPORT

Tous supports : plâtre et dérivés, enduits, ciments, bois et panneaux.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports non peints : Brossage et époussetage

Sur plâtre et dérivés : Appliquer notre **FIXATEUR SPECIAL ENDUIT DECORATIF**.

Sur bois panneaux et dérivés : Appliquez notre **SOUS COUCHE GLYCERO UNIVERSELLE** ou diluée à 5% de White Spirit puis notre **FIXATEUR SPECIAL ENDUIT DECORATIF**.

Sur supports poreux ou très poudreux : Appliquer une couche de notre **FIXATEUR FACADE SUPPORTS POREUX** Après un séchage complet (minimum 24 heures), appliquer notre **FIXATEUR SPECIAL ENDUIT DECORATIF**.

Sur supports revêtus :

1. Eliminer les badigeons et papiers peints.

Lessivez les anciennes peintures et déglacez au papier de verre les finitions brillantes.

2. Appliquez une couche de notre **FIXATEUR SPECIAL ENDUIT DECORATIF**.

Les métaux ferreux non peints seront revêtus d'un primaire antirouille.

MISE EN ŒUVRE

APPLICATION DE Terre du Maroc aspect Tadelakt

Bien brasser le produit avant et pendant l'application.

L'application se réalise en 2 couches pour obtenir un aspect Tadelakt.

a : Appliquer très grassement (400 à 500g/m²) l'enduit au rouleau 12 mm sur une surface d'environ 1 à 2 m². Répartir soigneusement l'enduit.

b : A l'aide d'une lisseuse inox, étaler l'enduit et réaliser des lignes ondulantes.

Laisser sécher 24 heures.

c : Appliquer une 2ème passe en fine couche (100 à 200 g/m²), avec un couteau ou une lisseuse inox (travailler avec le côté de la lisseuse).

Réaliser ce ratissage avec des mouvements larges pour obtenir un travail irrégulier, en prenant soin de recouvrir en totalité la surface.

d : Ferrer, au fur et à mesure dans le frais en réalisant des mouvements croisés.

Le passage de la lame permet de faire briller les surépaisseurs et crée des nuances plus intenses.

On augmente la brillance et l'intensité de la couleur en réalisant un 2ème ferrage 10 à 20 minutes plus tard.

Afin d'éviter les reprises, appliquez toujours de manière irrégulière (en escalier), évitez les lignes droites.

MATÉRIEL D'APPLICATION

Rouleau 12mm, rouleau nid d'abeille (petit et grand), lisseuse ou couteau inox.

DILUTION

Prêt à l'emploi.

Diluer un peu si nécessaire.

Netoyage des outils à l'eau.

CARACTÉRISTIQUES

Composition	Copolymère acrylique en dispersion aqueuse
Aspect	Finition satinée après ferrage.
Tenue au feu	M1 sur support MO
Présentation	Enduit acrylique onctueux.
Teintes	Les 14 teintes Terre du Maroc sont réalisées à la machine à teinter RENAULAC.
Densité	1.55 + ou - 0.02 kg/l
Extrait Sec	60% + ou - 2 %
en poids	
en volume	38% + ou - 2 %
Épaisseur Film sec	28 microns/100 g/m ² humide.
Performance du film	Lessivable si recouvert d'un gel satin incolore.
Séchage	Enduit : 12 à 24 heures
à 20°C et 70% humidité relative	Finition : sec au toucher : 2 heures
Rendement	0,7 à 1kg/m ²
Conditionnement	5 kg - 15 kg
Étiquette	Produit non dangereux.
COV directive 2004/42/CE	Valeur limite UE (A/l) : 200g/l de COV
COV critères ECOLABEL	Valeur limite critères Ecolabel : 60g/l de COV
Transport	Produit non soumis.

PRÉCAUTIONS

Ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C ni sur supports gelés ou condensants.

En hiver attention aux locaux non chauffés et aux supports humides.

Craint le gel.

RECOMMANDATIONS

Tenir hors de portée des enfants. Éviter le contact avec les yeux. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

DURÉE DE CONSERVATION

1 an en emballage d'origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation.

GESTION DES DÉCHETS

Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veuillez à déposer votre emballage vide dans une déchetterie. Ne pas rejeter les résidus à l'égout. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination du produit

IMPORTANT : Vérifier que les seaux que vous prenez portent le même numéro de lot, pour garantir une couleur parfaitement identique. Sinon, nous vous conseillons de mélanger l'ensemble des seaux afin d'éviter d'éventuelles nuances.