

AFNOR T 36005  
 FAMILLE I - Classe 7b2

## ACRYLIQUE MAT MONOCOUCHE MURS ET PLAFONDS ECOLABEL



N° Licence 23/08

N° d'enregistrement : FR/07/023

### LABEL ECOLOGIQUE

Ce produit a reçu la certification Ecolabel\* car il répond aux exigences environnementales et aux performances d'aptitude à l'emploi du système de label écologique de l'Union européenne.

### PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES PARTICULIERS

**Monocouche en entretien.**  
**Ne jaunit pas**  
**Haut pouvoir couvrant**  
**Très garnissant et opacifiant.**  
**TEMPS DE REPRISE ALLONGE, SECHAGE SANS TENSION.**  
**Excellente adhérence. Lessivable**

### LOCALISATION

Intérieur.

### DESTINATION

Murs et plafonds. Toutes pièces, tous locaux, habitations, bureaux, locaux à usage professionnel.

### SUPPORT

Tous supports intérieurs traditionnels (plâtre, plaques de plâtre, carreaux de plâtre). Enduit, ciment, bois et dérivés.

### PRÉPARATION DU SUPPORT

<b>Supports non peints, Sains et cohérents</b>  Plaques de plâtre ou dérivés, plâtre neuf sec.	<b>Préparation</b>  Brossage, époussetage, rebouchage, ponçage	<b>Impression</b>  ACRYLIQUE MAT MURS ET PLAFONDS MONOCOUCHE
Carreaux de plâtre, bois et dérivés, plaques de plâtre hydrofugées Vieux plâtres ou supports non homogènes	Brossage, époussetage, rebouchage, ponçage	Sous-couche Glycéro Universelle
<b>Supports déjà peints</b> peintures cloquées écaillées ...	<b>Préparation</b>  Décapage, rebouchage	<b>Impression</b>  Voir supports non peints
Peintures mates ou satinées en bon état.	Lessivage (les badigeons seront éliminés).	ACRYLIQUE MAT MURS ET PLAFONDS MONOCOUCHE
Peintures brillantes.	Lessivage, déglacage au papier de verre	Sous-couche Glycéro Universelle
<b>Supports poudreux, non cohérents</b>  Enduits, vieux plâtres	<b>Préparation</b>  Brossage	<b>Impression</b>  Fixateur supports poreux ou friables (ventiler les locaux)

## MISE EN ŒUVRE

Bien mélanger avant emploi. Brasser le produit avec soin.  
Appliquer grassement en croisant pour répartir uniformément la couche. Ne pas travailler à l'excès le produit après la dépose. Monocouche en travaux d'entretien. Bicouche en travaux de rénovation pour une finition soignée.

## MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau spécial acrylique poils ras ou antigoutte, pistolet airless.  
Nettoyage du matériel à l'eau.

## DILUTION

Prêt à l'emploi.

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Composition</b>	Copolymère acrylique en dispersion
<b>Aspect</b>	Mat.
<b>Tenue au feu</b>	M1 sur support incombustible M0
<b>Présentation</b>	Peinture crémeuse
<b>Teintes</b>	Blanc Toutes teintes des nuanciers (Murs et plafonds) et (Murs et boiseries)
<b>Densité</b>	1,54 + ou - 0,02 kg/l
<b>Extrait Sec</b>	60 + ou - 2 %
<b>en poids</b>	
<b>en volume</b>	40 + ou - 2 %
<b>Épaisseur Film sec</b>	26 microns/100 g/m <sup>2</sup> humide.
<b>Performance du film</b>	Lavable
<b>Séchage</b>	Sec au toucher : 2 heures.
<b>à 20°C et 70% humidité relative</b>	Recouvrable : 8 heures.
<b>Rendement</b>	9 m <sup>2</sup> /L sur support lisse.
<b>Conditionnement</b>	4 L 15 L
<b>Étiquetage</b>	Néant.
<b>COV directive 2004/42/CE</b>	Valeur limite UE (A/a) : 30g/l de COV
<b>COV critères ECOLABEL</b>	Valeur limite critères Ecolabel : 15g/l de COV
<b>Transport par route</b>	Produit non dangereux.

## PRÉCAUTIONS

Il est déconseillé d'appliquer par température inférieure à + 5° C, sur supports gelés ou condensants.  
En hiver, attention aux locaux non chauffés et aux supports humides.

## DURÉE DE CONSERVATION

1 an en emballage d'origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation  
**Stocker à l'abri du gel.**

## RECOMMANDATIONS

Conserver hors de portée des enfants. Éviter le contact avec les yeux. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

## GESTION DES DÉCHETS

Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veillez à déposer votre emballage vide dans une déchetterie. Ne pas rejeter les résidus à l'égout. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination du produit.

**IMPORTANT : Vérifier que les seaux que vous prenez portent le même numéro de lot, pour garantir une couleur parfaitement identique. Sinon, nous vous conseillons de mélanger l'ensemble des seaux afin d'éviter d'éventuelles nuances.**

Route de Saucats - 33612 CESTAS Cedex - Tél : 05.57.97.09.80 - Fax : 05.57.97.09.81 [www.renaulac.fr](http://www.renaulac.fr)