

AFNOR T 36005
FAMILLE I - Classe 7b2

ACRYLIQUE SATIN MONOCOUCHE MURS ET PLAFONDS ECOLABEL



N° Licence 23/13 B

N° d'enregistrement : FR/07/023 et FR/33/023

LABEL ECOLOGIQUE

Ce produit a reçu la certification Ecolabel* car il répond aux exigences environnementales et aux performances d'aptitude à l'emploi du système de label écologique de l'Union européenne.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES PARTICULIERS

Monocouche
Ne goutte pas
Ne jaunit pas
Haut pouvoir couvrant
Lessivable

LOCALISATION

Intérieur. (possible en extérieur abrité)

DESTINATION

Murs, plafonds et boiseries. Toutes pièces, tous locaux, habitations, bureaux, locaux à usage professionnel.
Conseil esthétique : le satin est généralement préconisé pour les murs et boiseries.

SUPPORT

Tous supports intérieurs traditionnels (plâtre, plaques de plâtre, carreaux de plâtre), papier et métaux imprimés, anciennes peintures.

PRÉPARATION DU SUPPORT

<p>Supports non peints, Sains et cohérents</p> <p>Plaques de plâtre ou dérivés, plâtre neuf sec.</p>	<p>Préparation</p> <p>Brossage, époussetage, rebouchage, ponçage</p>	<p>Impression</p> <p>Sous-couche Plaques de plâtre.</p>
<p>Carreaux de plâtre, bois et dérivés, plaques de plâtre hydrofugées Vieux plâtres ou supports non homogènes</p>	<p>Brossage, époussetage, rebouchage, ponçage</p>	<p>Sous-couche Glycéro Universelle</p>
<p>Supports déjà peints peintures cloquées écaillées ...</p>	<p>Préparation</p> <p>Décapage, rebouchage</p>	<p>Impression</p> <p>Voir supports non peints</p>
<p>Peintures mates ou satinées en bon état.</p>	<p>Lessivage (les badigeons seront éliminés).</p>	<p>Sous-couche Plaques de plâtre.</p>
<p>Peintures brillantes.</p>	<p>Lessivage, déglacage au papier de verre</p>	<p>Sous-couche Glycéro Universelle</p>
<p>Supports poudreux, non cohérents</p> <p>Enduits, vieux plâtres</p>	<p>Préparation</p> <p>Brossage</p>	<p>Impression</p> <p>Fixateur supports poreux ou friables (ventiler les locaux)</p>

MISE EN ŒUVRE

Bien mélanger avant emploi. Brasser le produit avec soin.
Appliquer grassement en croisant pour répartir uniformément la couche. Ne pas travailler à l'excès le produit après la dépose.

MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau spécial acrylique (aspect semi tendu poils 4 ou 8mm), rouleau nid d'abeille (aspect pommelé, gouttelette), pistolet airless.
Nettoyage du matériel à l'eau.

DILUTION

Prêt à l'emploi.

CARACTÉRISTIQUES

Composition	Copolymère acrylique en dispersion
Aspect	Satin moyen
Tenue au feu	M1 sur support incombustible M0
Présentation	Peinture crème.
Teintes	Blanc et bases Toutes teintes des nuanciers (Murs et plafonds) et (Murs et boiseries)
Densité	1,43 + ou - 0,02 kg/l
Extrait Sec en poids	59 + ou - 2 %
en volume	41 + ou - 2 %
Épaisseur Film sec	30 microns/100 g/m ² humide.
Performance du film	Lessivable
Séchage à 20°C et 70% humidité relative	Sec au toucher : 2 heures.
Rendement	9 m ² /L pour un aspect semi-tendu - 4m ² /L pour un aspect gouttelette
Conditionnement	4 L 15 L
Étiquetage	Néant.
COV directive 2004/42/CE	Valeur limite UE (A/a) : 30g/l de COV
COV critères ECOLABEL	Valeur limite critères Ecolabel : 15g/l de COV
Transport par route	Produit non dangereux.

PRÉCAUTIONS

Il est déconseillé d'appliquer par température inférieure à + 5° C, sur supports gelés ou condensants.
En hiver, attention aux locaux non chauffés et aux supports humides.

DURÉE DE CONSERVATION

1 an en emballage d'origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation.

GESTION DES DÉCHETS

Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veillez à déposer votre emballage vide dans une déchetterie. Ne pas rejeter les résidus à l'égout. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination du produit.

IMPORTANT : Vérifier que les seaux que vous prenez portent le même numéro de lot, pour garantir une couleur parfaitement identique. Sinon, nous vous conseillons de mélanger l'ensemble des seaux afin d'éviter d'éventuelles nuances.

Route de Saucats - 33612 CESTAS Cedex - Tél : 05.57.97.09.80 - Fax : 05.57.97.09.81 www.renaulac.fi