

# Ren"O"toit

Peinture acrylique élastomérique pour toitures

Excellente tenue aux variations climatiques.

Grande souplesse, faible encrassement.

Grande résistance aux micro-organismes.

Imperméabilisant



*La nouvelle technologie  
pour le professionnel!*

**RENAULAC**

B.B. Fabrication S.A.S.

*Plus qu'une marque, une référence*

# Ren "O" toit



## Peinture acrylique velouté élastomérique pour toitures.

**COMPOSITION :** Combinaison de résines acryliques permettant une réticulation à la fois interne (élasticité dans toute l'épaisseur du film) et de surface par rayonnement UV (faible collant résiduel, résistance à la salissure).

**ASPECT :** Mat velouté.

**TENUE AU FEU :** M1 sur support incombustible M0.

**TEINTES :** Gris ardoise et Rouge tuile. Base P et base ED permettant la réalisation de 16 teintes TOITURE du nuancier REN O TOIT à la machine à teinter RENAULAC.

**DENSITE :** 1.33 +/- 0.02 kg/l

**EXTRAIT SEC EN POIDS :** 64 % +/- 2 %.

**EN VOLUME :** 50 % +/- 2 %.

**EPAISSEUR FILM SEC :** 39 microns/100 g/m<sup>2</sup> humide.

**PERFORMANCE DU FILM :** Excellente tenue aux variations climatiques. Grande souplesse, faible encrassement. Grande résistance aux micro-organismes.

**SÉCHAGE A 22°C et 70% D'HUMIDITE RELATIVE :**  
Sec au toucher : 6 heures - Entre couches : 24 heures

**RENDEMENT :** 6 à 7 m<sup>2</sup>/L par couche.

**CONDITIONNEMENT :** 4L - 16L

**MATÉRIEL D'APPLICATION :** Brosse, rouleau, airless.

**ETIQUETAGE :** NÉANT.

**TRANSPORT PAR ROUTE :** produit non dangereux.

**PRÉCAUTIONS :** Ne pas appliquer par température inférieure à +5°C ou supérieure à +30°C, vent fort, supports gelés, condensants ou par conditions climatiques limites (brouillard, condensation, pluie menaçante, risques de gelées nocturnes). Les peintures en phase aqueuse ne peuvent être appliquées directement sur des supports traités hydrofuge. La pente du support doit être supérieure à 5%. Dans tous les cas, se reporter à la Fiche Technique du produit

**DURÉE DE CONSERVATION :**

1 an en emballage d'origine non entamé.

Stocker à l'abri du gel.

# Ren"O"sol



## Peinture plastique pour sols acrylique polyuréthane monocomposant en phase aqueuse.

### COMPOSITION :

Liant : copolymère hybride acrylique/polyuréthane  
Pigment : dioxyde de titane Rutile pour le blanc.

ASPECT : Satiné.

TENUE AU FEU : M1 sur support incombustible M0.

TEINTES : Base P et base D permettant la réalisation des 24 teintes SOL du nuancier REN O SOL à la machine à teinter RENAULAC ainsi qu'un pré-teinté Terre Cuite.

DENSITE : 1.29 +/- 0.02 kg/l

EXTRAIT SEC EN POIDS : 55 % +/- 2 %.

EN VOLUME : 42 % +/- 2 %.

EPAISSEUR FILM SEC : 30 microns/100 g/m<sup>2</sup> humide.

CRITÈRES DE PERFORMANCE : Ce produit répond aux critères ECOLABEL (en cours d'homologation - septembre 2007).

SÉCHAGE A 22°C et 70% D'HUMIDITE RELATIVE :

Sec au toucher : 6 heures – Entre couches : 12 heures –

Dur : 24 heures – Utilisable : 48 heures

RENDEMENT : 8 à 10m<sup>2</sup>/L par couche.

CONDITIONNEMENT : 4L – 16L

MATÉRIEL D'APPLICATION : Brosse, rouleau à poils courts ou rouleau mousse.

ETIQUETAGE : NÉANT.

TRANSPORT PAR ROUTE : produit non dangereux.

PRÉCAUTIONS : Les supports doivent être correctement préparés, reportez vous à notre **plaquette GAMME NET**. Ne pas appliquer par température inférieure à 8°C ou supérieure à 30°C, vent fort, supports gelés ou condensants ou conditions climatiques limites (risques de gelées nocturnes, brouillard, condensation ou pluies menaçantes). Dans tous les cas, se reporter à la Fiche Technique du produit et à la norme NFP 74203 (DTU 59-3)

DURÉE DE CONSERVATION :

Conservation: 1 an en emballage d'origine.

Stocker à l'abri du gel.

# Ren"O"sol

Peinture plastique acrylique polyuréthane pour sols

Idéal pour entretien et décoration des sols

Film très résistant à l'effet "pneus chauds"

Très bonne résistance à l'usure et aux détergents.

Grande facilité d'entretien

Très bonne résistance aux salissures et aux chocs

Excellent durcissement à coeur : réutilisation rapide des locaux.



*La nouvelle technologie  
pour le professionnel!*

## RENAULAC

B.B. Fabrication S.A.S.

*Plus qu'une marque, une référence*